



MÁQUINA CORTE PAVIMENTO FS400LV-500

DESIGNAÇÃO DO MOTOR:	GX390
POTÊNCIA:	8,7 KW / 11,7 HP
MOTOR, RPM:	3600 RPM
CILINDROS:	1
MOTOR:	4 TEMPOS
CILINDRADA:	389 CM ³
DIÂMETRO DO CILINDRO:	88 MM
CURSO DO CILINDRO:	64 MM
VOLUME DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL:	6.1 L
TIPO DE FILTRO DE AR:	FILTRO DE CICLONE DO TIPO SECO DUPLO
DISPOSITIVO DE ARRANQUE:	ARRANQUE POR CABO COM RETORNO AUTOMÁTICO
ARREFECIMENTO DO MOTOR:	AR
CORREIA DE TRANSMISSÃO:	POLY V
CAPACIDADE DE ÓLEO:	1,1 LT
VOLUME DO DEPÓSITO DE ÁGUA:	30 LT
DISPOSITIVO DE SEGURANÇA:	DEPÓSITO DE ÁGUA INTEGRADO
DISCO DIAMANTADO, MÁX.:	500 MM
PROFUNDIDADE DE CORTE, MÁX.:	202 MM
DIÂMETRO DO VEIO DO DISCO:	25,4 MM
REGULAÇÃO DA PROFUNDIDADE DE CORTE:	ASSISTIDO POR MOLA A GÁS
FLANGES DO DISCO:	114,3 MM
PESO:	99KG
A-COMPRIMENTO	1150MM
B- LARGURA:	615MM
C-ALTURA:	940MM



C



A

B